



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1487 –CPR –021 - 18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiązące EN 13282-1 HRB E 3

Nazwa handlowa: **Conecton HRB E3**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przygotowanie materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz wykorzystywanych w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury.

3. Producent:

Cemex Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46 02- 255 Warszawa

Zakład Cementownia Rudniki ul. Mstowska 10 42-240 Rudniki

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+.

5. Norma zharmonizowana:

EN 13282-1:2013. Hydrauliczne spoiwo drogowe. Część 1: Hydrauliczne spoiwo szybkowiązące. Skład, wymagania i kryteria zgodności.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Nr 1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Wytrzymałość na ściskanie - po 7 dniach - po 28 dniach	Klasa wytrzymałości E3 ≥ 10 MPa $\geq 22,5$ i $\leq 42,5$ MPa	EN 13282-1:2013
Stopień zmielenia masa pozostałości na sicie 90 μ m	≤ 15 %	
Początek czasu wiązania	≥ 90 min	
Stołość objętości (rozszerzalność)	≤ 10 mm	
Zawartość siarczanów (wyrażona jako SO ₃)	$\leq 4,0$ %	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Agata Cybulska – Kierownik Zespołu Sterowania Jakością

(nazwisko i stanowisko)

Rudniki, 28.06.2024 r.

(miejsce i data wydania)

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Zespołu Sterowania
Jakością

Agata Cybulska

(podpis)