

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 008 - UWB - 257

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Hydrauliczne Spoiwo Drogowe – CONECTON HSD E 24
2. Oznaczenie typu wyrobu:
Spoivo hydrauliczne do mieszanek stosowanych na podbudowy dróg oraz do stabilizacji podłoża – CONECTON HSD E 24
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
W budownictwie komunikacyjnym, w zakresie stabilizacji, ulepszenia, osuszania gruntów, w tym podłoża nawierzchni dróg, gruntu rodzimego podtorza oraz podłoża innych rodzajów infrastruktury komunikacyjnej, wykonywania podbudów dróg oraz placów, wzmacniania warstw nasypów, wytwarzania mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, wytwarzania zawieszin iniekcyjnych, wytwarzania płynnych mieszanek stabilizujących i wypełniających, wytwarzania podsypek.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
CEMEX Polska Sp. z o. o. ul. Krakowiaków 46 02-255 Warszawa
Zakład Cementownia Chełm ul. Fabryczna 6 22-100 Chełm
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna:
IBDiM-KOT-2023/0950 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
AC 008
Nr 008 – UWB – 257

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie po: - 7 dniach - 28 dniach - 56 dniach	$\geq 14,0$ MPa $\geq 24,0$ MPa $\geq 30,0$ MPa	
Początek czasu wiązania	≥ 120 min	
Stopień zmielenia (pozostałość na sicie 90 μ m)	$\leq 15\%$	
Stołość objętości	≤ 30 mm	
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	$\leq 4,0$ %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Henryk Radelczuk – Menadżer Działu Jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Chełm, 28.08.2023

(miejsce i data wydania)

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Menedżer Działu Jakości
Pion Cementu

dr Henryk Radelczuk

(podpis)

