



ISODUST 3100

Dodatek wiążący pyły



Charakterystyka

ISODUST 3100 jest skoncentrowanym preparatem na bazie żywic akrylowych, stosowanym jako środek przeciwdziałający pyleniu.

Znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie istotne jest zmniejszenie uciążliwości dla środowiska poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska kłębiącego się pyłu.

Dane techniczne

Baza surowcowa:	żywice akrylowe
Gęstość (w 20°C):	1,03 – 1,07 g/cm ³
Postać:	ciekła
Barwa:	biała
pH (w 20 °C)	2 – 5

Opis działania

Po nałożeniu na pyłą powierzchnię, drogę lub grunt tworzy skorupę, która zapobiega unoszeniu pyłów podczas przejazdu pojazdów.

Nie wymaga przygotowywania miejsca stosowania.

Gdy powłoka jest całkowicie uszkodzona, nową aplikację można wykonać bezpośrednio na poprzedniej.

Zakres stosowania

Produkt przeznaczony do blokowania emisji pyłów, zwłaszcza w kamieniołomach, zakładach przemysłowych oraz na placach budów.

Środek stosowany jako uszczelnienie powierzchni.

- Wiązanie i impregnacja pyłu
- Zwiększenie wytrzymałości powierzchni

Dozowanie

ISODUST 3100 rozcieńcza się wodą przed aplikacją w stosunku 1:7 i nakłada metodą natryskową przygotowanego roztworu na powierzchnię poddawaną zabezpieczeniu płaskim strumieniem.

Ilość jest zależna od rodzaju podłoża - ok. 1-2 l/m².

W trakcie aplikacji roztworu preparatu temperatura podłoża oraz temperatura powietrza nie może być niższa od + 3 °C.

Zgodność / Zapewnienie jakości

ISODUST 3100 podlega stałej wewnętrznej kontroli jakości podczas produkcji.

Przechowywanie

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

Chronić przed przemrożeniem.

Optymalne warunki składowania od +5°C do +30°C.

Trwałość produktu: 12 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu powyższych warunków.

Opakowania handlowe

Kontener 1000 kg

Beczka 200 kg

Kontakt

CEMEX Admixtures

e-mail

pl.admixtures@cemex.com

Stosowane przez nas surowce oraz wytwarzane produkty podlegają szczegółowej zakładowej kontroli produkcji. Zawartość Informacji Technicznej produktu bazuje na trzech dekadach doświadczeń, badań oraz świadczonych wsparcia technicznego. Z powodu ciągłego rozwoju i zmieniających się kierunków zastosowania zastrzegamy sobie prawo do poprawy i zmian naszych produktów. W sprawach technicznych nasi eksperci bardzo chętnie udzielą dodatkowych informacji i pomogą w razie potrzeby. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.



CEMEX Polska Sp. z o.o.,
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

CENTRUM
OBŚŁUGI
KLIENTA

800 700 077

cok@e-cemex.pl