

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 1/ST/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOLEKO PLUS STANDARD**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ALPOLEKO PLUS STANDARD**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do ocieplania ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia. Do stosowania na podłożach betonowych i murowych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7 – Zakład Produkcyjny: Fidor k/Końskich; 26-200 Końskie**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Aprobata Techniczna ITB AT-15-9479/2015 + Aneksy nr 1, 2, 3**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, AC020, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr ITB-0657/Z.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi / Metody oceny
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, g/m ² : – warstwa zbrojona (odmiana M, A, SIS, NANO-SIL) – warstwa wierzchnia (odmiana M, A, SIS, NANO-SIL)	< 300 ≤ 150	ZUAT-15/V.03/2010
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, g/m ² : – warstwa zbrojona (odmiana M, A, SIS, NANO-SIL) – warstwa wierzchnia (odmiana M) – warstwa wierzchnia (odmiana A) – warstwa wierzchnia (odmiana SIS) – warstwa wierzchnia (odmiana NANO-SIL)	< 410 ≤ 500 ≤ 510 ≤ 400 ≤ 520	ZUAT-15/V.03/2010
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po badaniu na próbkach (odmiana M, A, SIS, NANO-SIL): – w warunkach laboratoryjnych – po cyklach mrozoodporności – po starzeniu	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08	ZUAT-15/V.03/2010
Mrozoodporność warstwy wierzchniej (odmiana M, A, SIS, NANO-SIL)	brak zniszczeń: rys, uszkodzeń, odspojień i spęczeń	ZUAT-15/V.03/2010
Odporność na uderzenie (uderzenie ciałem twardym), kategoria – odmiana M – odmiany A, SIS, NANO-SIL	III II	ZUAT-15/V.03/2010
Przepuszczalność pary wodnej – opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej (odmiana M, A, SIS, NANO-SIL), m	≤ 2	ZUAT-15/V.03/2010
Przyczepność zapraw klejących AK 525, AK 527, AK 534 do betonu, MPa: – w stanie powietrzno-suchym – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25	ZUAT-15/V.03/2010

Przyczepność zapraw klejących AK 525, AK 527, AK 534 do styropianu, MPa: – w stanie powietrzno-suchym – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia – po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	$\geq 0,08$ $\geq 0,03$ $\geq 0,08$	ZUAT-15/V.03/2010
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji (odmiana M, A, SIS, NANO-SIL)	nierozprzestrzeniający ognia (NRO)*	PN-B-02867:1990
*) klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych wykonanych na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 – s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010)		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



mgr inż. Marcin Szeliga

Tarnobrzeg, dn. 15.04.2019 r.
korekta KDWU z dn. 02.01.2017