



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPR/CX-Z520/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **CEMEX CX-Z520**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania zewnętrznego w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym**
3. Producent: **Cemex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

6a. Norma zharmonizowana: **PN-EN 998-2:2012**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, nr notyfikacji 1488**

6b. Europejski dokument oceny: -

Europejska ocena techniczna: -

Jednostka ds. oceny technicznej: -

Jednostka lub jednostki notyfikowane: -

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	<b>klasa M 10</b>	PN-EN 998-2:2012
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	<b>≥ 0,3 MPa</b>	PN-EN 998-2:2012
Reakcja na ogień	<b>klasa A1</b>	PN-EN 998-2:2012
Zawartość chlorków	<b>≤ 0,1% Cl</b>	PN-EN 998-2:2012
Absorpcja wody	<b>≤ 0,3 kg/(m<sup>2</sup>·min<sup>0,5</sup>)</b>	PN-EN 998-2:2012
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	<b>μ 5/20 (wartość tab. wg EN 1745:2012 Tablica A.12)</b>	PN-EN 998-2:2012
Współczynnik przewodzenia ciepła	<b>(λ<sub>10, dry</sub>) 0,45 W/(m·K) (średnia wartość tabelaryczna; P=50%) wg EN 1745:2012 Tablica A.12</b>	PN-EN 998-2:2012
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	<b>mrozoodporna</b>	PN-EN 998-2:2012
Substancje niebezpieczne	<b>patrz Karta Charakterystyki</b>	PN-EN 998-2:2012

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Sławomir Chładzyński – Menedżer Produktu  
w Warszawie, dnia. 11.08.2014 r.