

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1089/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CEMEX CX-T670 - gładki tynk maszynowy lekki biały
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
**Patrz oznakowanie na opakowaniu:
kod oznaczenia: Q XX YYYY ZZZ
Q – numer zakładu produkcyjnego
XX – rok produkcji
YYYY – kolejny numer worka
ZZZ – numer dnia w roku XX**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
**Zaprawa tynkarska lekka do wewnątrz i zewnątrz
klasy LW CS I zgodnie z PN-EN 998-1:2012**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
**HUGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska**
5. W stosownych wypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
**BAU-ZERT Ost e. V., numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0790,
przeprowadził certyfikację w systemie 4
i wydał certyfikat ZKP nr Reg.-Nr.: PL.003.01.M-13
Laboratorium Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. przeprowadziło
badanie typu i wydało raport nr 1118/209/2008.**
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień:	A1	PN-EN 998-1: 2012
Absorpcja wody:	W2	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ :	<9	
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$, Model zerwania A, B lub C	
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}}$:	$\leq 0,37 \text{ W/(mK)}$ dla P=50% $\leq 0,42 \text{ W/(mK)}$ dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)	
Trwałość (mrozoodporność)	Ocena na podstawie przepisów na miejscu zamierzonego zastosowania zapraw	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:

Artur Chonewicz, Kierownik Działu Badań Jakości i Rozwoju

(Nazwisko i stanowisko)

KIEROWNIK
DZIAŁU BADAŃ JAKOŚCI I ROZWOJU

Artur Chonewicz
Artur Chonewicz

Częstochowa, 01-07-2013
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

HUGGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o.
42-209 Częstochowa, ul. Rząsawska 40/42
REGON 150076320 NIP 573-10-17-383
tel. /0-34/ 366-55-55; fax /0-34/ 366-85-50

