

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR

IT/01/17, ITA/01/17, ITSA/01/17, ITSO/01/17, ITNSO/01/17, ITSISI/01/17, ITB/01/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

i-TERM, i-TERM AKRYL, i-TERM SILIKAT, i-TERM SILIKON, i-nTERM SILIKON, i-TERM SISI, i-TERM BIO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **System ociepleń ścian zewnętrznych na styropianie.** (System złożony z kilku produktów. Każdy produkt posiada oznaczenie partii)

3. Producent:

MTB Sp. z o. o.
Kępna, ul. Cegielniana 16, 47-330 Zdzeszowice.

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

6a. Norma zharmonizowana: Nie dotyczy

6b. Europejski dokument oceny: **European Technical Assessment ETA 17/0446**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Technický a Zkušební Ústav Stavební, Praha, nr 1020**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja
Reakcja na ogień	B-s1, d0			ETA 17/0446
Wodochłonność				
- dla warstwy zbrojonej: po 1 h	< 1 kg/m ²			
- dla warstwy zbrojonej: po 24 h	< 0,5 kg/m ²			
dla warstwy wykończeniowej: po 24 h	< 0,5 kg/m ²			
Zachowanie się po cyklach ciepno- wilgotnościowych	Odporny (brak uszkodzeń)			
Zachowanie się po cyklach zamrażania i rozmrażania	Odporny na zamrażanie i rozmrażanie			
Odporność na uderzenia:				
Warstwa zbrojona (i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT/ BauMaster Thermo S 2/ CEMEX CX-D430/ CEMEX CX-D600 / i-TERM BIAŁY/ CEMEX CX-D630) wraz z:	Pojedyncza standardowa siatka	Podwójna standardowa siatka	Pojedyncza warstwa zbrojona	
- tynkami mineralnymi + wszystkimi rodzajami powłok ochronnych	Kategoria III	Kategoria I	Kategoria II	
- tynkami akrylowymi, silikonowymi, n-silikonowymi	Kategoria II	Kategoria I	Kategoria I	
- tynkami silikatowymi	Kategoria III	Kategoria II	Kategoria I	
- tynkami silikatowo-silikonowymi	Kategoria II	Kategoria I	Kategoria I	
- tynkami silikonowo-poliuretanowymi	Kategoria II	Kategoria I	Kategoria I	
Przepuszczalność pary wodnej (równoważna grubość warstwy powietrza)	≤ 1,0 m			
Przyczepność pomiędzy warstwą zbrojoną (i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT/ BauMaster Thermo S 2/ CEMEX CX-D430/ CEMEX CX-D600 / i-TERM BIAŁY/ CEMEX CX-D630) i wyrobem do izolacji cieplnej	≥ 0,08 MPa			
Przyczepność pomiędzy zaprawą klejącą (i-TERM 1/ stopTERM 1/ i-TERM 1 GRAFIT/ BauMaster Thermo S 1/ CEMEX CX-D320/ i-TERM 2/ stopTERM 2/ i-TERM 2 GRAFIT/ BauMaster Thermo S 2/ CEMEX CX-D430/ CEMEX				

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR
IT/01/17, ITA/01/17, ITSA/01/17, ITSO/01/17, ITNSO/01/17, ITSISI/01/17, ITB/01/17

CX-D600 / i-TERM BIAŁY/ CEMEX CX-D630) i podłożem / wyrobem do izolacji cieplnej: a) przyczepność do betonu - początkowa (w stanie suchym) ≥ 0,25 MPa - po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23±2)⁰C / 50% RH ≥ 0,08 MPa - po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dnia suszenia w (23±2)⁰C / 50% RH ≥ 0,25 MPa b) przyczepność do styropianu (EPS) - początkowa (w stanie suchym) ≥ 0,08 MPa - po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23±2)⁰C / 50% RH ≥ 0,03 MPa - po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dnia suszenia w (23±2)⁰C / 50% RH ≥ 0,08 MPa		
Przyczepność po starzeniu: - po cyklach hydrotermicznych ≥ 0,08 MPa - po 7 dniach zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia ≥ 0,08 MPa		

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kępna, 22.07.2022
Miejsce i data wydania


KIEROWNIK ZAKŁADU Kierownik Zakładu
Podpis: imię i nazwisko stanowisko
Artur Oliwecki