Instytut Techniki Budowlanej
00-611 WARSZAWA | ul. FILTROWA 1 | tel.: (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 | fax: (48 22) 825 52 86
Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie – UEAtc
Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych – EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

# ANEKS NR 3 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-5022/2011

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), na wniosek firmy:

**ALPOL GIPS Sp. z o.o.**
**Fidor, 26-200 Końskie**

do Aprobaty Technicznej AT-15-5022/2011
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

## Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ALPOL® EKO PLUS

wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronach 2 i 3 Aneksu

DYREKTOR
z up.
Zastępca Dyrektora
ds. Współpracy z Gospodarką
*Marek Kaproń*

Warszawa, 11 czerwca 2013 r.

1. W p. 1. Aprobaty podpunkt 2) zmienia się na:

   2) Zaprawy klejące:
      - o nazwie handlowej *Klej do ociepleń biały* ALPOL® AK 531,
      - o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: *Klej do ociepleń na styropianie* ALPOL® AK 532, *Klej do ociepleń na styropianie* STANDARD ALPOL® AK 527, *Klej do ociepleń* Prefix KO, *Klej do siatki – TERMO GOLD* lub CX-D600 *Klej ekstramocny do styropianu i siatki*,

   przeznaczone do wykonywania warstwy zbrojonej oraz do mocowania płyt styropianowych do podłoża (stosowane zamiennie z zaprawą *Klej do styropianu* ALPOL® AK 530 / *Klej do styropianu* STANDARD ALPOL® AK 525 / *Klej do styropianu* Prefix KS / *Klej do styropianu – TERMO SILVER*). Dostarczane są w postaci suchej mieszanki, którą przed użyciem należy wymieszać z wodą w ilości 5,0 ÷ 6,0 l na 25 kg suchej mieszanki.

2. W p. 1. Aprobaty podpunkt 4) zmienia się na:

   4) Preparat gruntujący o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: ALPOL® AG 701 lub CX-D700 *Grunt pod tynki dekoracyjne,* biały lub barwiony, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod mineralną wyprawę tynkarską. Dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania.

3. W p. 1. Aprobaty podpunkt 8) i Tablica 1 zmieniają się na:

   8) Mineralne zaprawy tynkarskie ALPOL® AT 320, 321, 322, 326, 327, 330, 331, 332, 336, 338 i ZIMOWY ALPOL® AT 326 oraz mineralna zaprawa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: Tynk mineralny *kamyczkowy* extra biały ALPOL® AT 325 lub CX-D800 *Tynk mineralny biały kamyczkowy baranek 1,5 mm*, przeznaczone do wykonywania wypraw tynkarskich. Zaprawy są dostarczane w postaci suchych mieszanek, które przed użyciem należy wymieszać z wodą w ilości 4,5 ÷ 5,5 l na 25 kg suchej mieszanki. Maksymalne wielkości ziaren oraz orientacyjne zużycie zapraw na 1 $m^2$ podano w tablicy 1.

**Tablica 1**

| Zaprawa tynkarska | Maksymalna wielkość ziarna, mm | Orientacyjne zużycie zaprawy na 1 $m^2$, kg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Tynk mineralny biały *baranek* ALPOL® AT 320 | 2,0 | 2,5 |
| Tynk mineralny biały *kornik* ALPOL® AT 321 | 2,0 | 3,0 |
| Tynk mineralny biały *kornik* ALPOL® AT 322 | 3,0 | 4,0 |
| Tynk mineralny *kamyczkowy* extra biały ALPOL® AT 325 / CX-D800 *Tynk mineralny biały kamyczkowy baranek 1,5 mm* | 1,5 | 2,0 |
| Tynk mineralny *kamyczkowy* extra biały ALPOL® AT 326 | 2,0 | 3,0 |
| Tynk mineralny *kamyczkowy* extra biały ZIMOWY ALPOL® AT 326 | 2,0 | 3,0 |
| Tynk mineralny *kamyczkowy* extra biały ALPOL® AT 327 | 2,5 | 3,5 |
| Tynk mineralny szary *baranek* ALPOL® AT 330 | 2,0 | 2,5 |
| Tynk mineralny szary *kornik* ALPOL® AT 331 | 2,0 | 3,0 |
| Tynk mineralny szary *kornik* ALPOL® AT 332 | 3,0 | 4,0 |
| Tynk mineralny *kamyczkowy* szary ALPOL® AT 336 | 2,0 | 3,0 |
| Tynk mineralny *kamyczkowy* szary ALPOL® AT 338 | 3,0 | 4,0 |

4. W treści całej Aprobaty zmieniają się nazwy:
   - zaprawy klejącej *Klej do ociepleń na styropianie ALPOL® AK 532 / Klej do ociepleń na styropianie STANDARD ALPOL® AK 527 / Klej do ociepleń Prefix KO* na *Klej do ociepleń na styropianie* ALPOL® AK 532 / *Klej do ociepleń na styropianie* STANDARD ALPOL® AK 527 / *Klej do ociepleń* Prefix KO / *Klej do siatki – TERMO GOLD / CX-D600 Klej ekstramocny do styropianu i siatki,*
   - preparatu gruntującego ALPOL® AG 701 na ALPOL® AG 701 / CX-D700 *Grunt pod tynki dekoracyjne,*
   - mineralnej zaprawy tynkarskiej Tynk mineralny *kamyczkowy* extra biały ALPOL® AT 325 na Tynk mineralny *kamyczkowy* extra biały ALPOL® AT 325 / CX-D800 *Tynk mineralny biały kamyczkowy baranek 1,5 mm.*

**KONIEC**