

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia UE Nr 305/2011

Nazwa produktu

**ISOBLOX 307**

**Nr 107150**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**EN 934-3: T3**

2. Numer typu, partii lub serii, lub inna informacja umożliwiająca identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymaganiami Artykułu 11(4):

**Numer partii: na opakowaniu produktu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Domieszka znacznie wydłużająca czas zachowania właściwości roboczych zapraw**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami Artykułu 11(5):

**CEMEX Admixtures GmbH**

**Geseker Straße 31-33**

**33154 Salzkotten**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w Artykule 12(2):

**Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 2+**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego Europejską Normą Zharmonizowaną:  
Jednostka notyfikowana: Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie, numer identyfikacyjny 0921, która przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+, wydała:

**Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 0921-CPR-2004**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna:

**Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki            | Właściwości użytkowe                                                                                                                                                                                                                               | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Zawartość jonów chlorkowych</b>    | maks. 0,10 % wagowo                                                                                                                                                                                                                                | EN 934-3: 2009<br>+A1: 2012            |
| <b>Zawartość alkaliów</b>             | maks. 1,50 % wagowo                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Oddziaływanie korozyjne</b>        | Zawiera jedynie komponenty z EN 934-1: 2008, Załącznik A.1                                                                                                                                                                                         |                                        |
| <b>Wytrzymałość na ściskanie</b>      | Po 28 dniach:<br>Zaprawa badana $\geq 70$ % zaprawy kontrolnej                                                                                                                                                                                     |                                        |
| <b>Zawartość powietrza</b>            | Po zakończeniu mieszania określonego w normie ( $A_2$ %):<br>Zaprawa badana $\pm 20$ % objętościowo<br>Przy wydłużonym mieszaniu:<br>$\leq A_2 + 5$ % obj. i<br>$\geq A_2 - 5$ % obj.<br>Po 28 godzinach przetrzymywania:<br>$\geq 0,7 A_2$ % obj. |                                        |
| <b>Konsystencja</b>                   | Po 28 godzinach przetrzymywania: w granicach 15 mm wartości początkowej                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Opór na wciskanie penetrometru</b> | Po 52 godzinach przetrzymywania: zaprawa badana $> 5$ N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Substancje niebezpieczne</b>       | NPD                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Salzkotten, 20 kwietnia, 2023 roku

.....  
(Dietmar Vötsch, Managing Director)

#### Załącznik

Zgodnie z Art. 6 (5) Rozporządzenia UE Nr 305/2011 Karta charakterystyki, zgodna z Rozporządzeniem UE Nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II została załączona do niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych.