

CEMEX ADMIXTURES ISOLA ACRYTEKT

ISOLA ACRYTEKT jest preparatem mającym zastosowanie jako:

- Środek ochrony powierzchniowej świeżo wykonanej konstrukcji z betonu, w celu zapobieżenia odparowaniu wody
- Środek gruntujący stosowany jako warstwa szepna pomiędzy starym podłożem a warstwą nowego betonu
- Dodatek do betonu

- Jako środek gruntujący – nanosić na gruntowane powierzchnie. Zużycie wynosi 1 litr na 4-5m² gruntowanej powierzchni w zależności od jej nasiąkliwości.
- Jako dodatek do betonu – 2,0 do 15,0% w stosunku do masy cementu. Dozować razem z wodą zarobową lub do gotowej mieszanki.

ZAKRES STOSOWANIA

ISOLA ACRYTEKT stosowany jako środek ochrony powierzchniowej:

- Tworzy na powierzchni betonu film ochronny utrudniający odparowanie wody i chroniący przed wpływem warunków zewnętrznych

Należy pamiętać, że temperatura otoczenia powinna wynosić co najmniej +5°C

Powierzchnie betonu, gdzie był stosowany środek ISOLA ACRYTEKT mogą być poddawane dalszej obróbce takiej jak malowanie, tynkowanie, nakładanie kolejnych warstw betonu itp.

ISOLA ACRYTEKT stosowany jako środek gruntujący:

- Wnika w powierzchniową warstwę betonową i wzmacnia ją
- Poprawia przyczepność nowej warstwy zaprawy lub betonu do zagruntowanego podłoża

ISOLA ACRYTEKT stosowany jako dodatek do betonu:

- Zwiększa wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu
- Poprawia odporność betonu na ścieranie
- Zmniejsza skurcz betonu
- Zwiększa odporność betonu na agresję chemiczną środowiska

SPOSÓB UŻYCIA

- Jako środek ochrony powierzchniowej – natryskiwać w ilości 150 g/m² powierzchni betonu

WŁAŚCIWOŚCI

Baza surowcowa	Żywicze akrylowe
Gęstość (+20°C)	1,03 ± 0,02 g/cm ³
Postać	Ciekła
Barwa	Mleczno-biała
pH	8,5 ± 1,0

WARUNKI SKŁADOWANIA

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

Chronić przed przemrożeniem.

Optymalne warunki składowania od +5°C do +30°C.

Trwałość produktu – 12 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu powyższych warunków.

OPAKOWANIE

- Kontenery 1000 kg
- Beczki 200 kg
- Kanistry plastikowe 23 kg

UWAGI: Dane zawarte w niniejszej karcie informacji technicznej są zgodne z obecnym stanem Naszej wiedzy i doświadczenia. Dane dotyczące poszczególnych własności produktów lub ich przydatności do konkretnych zastosowań nie są prawnie wiążące. Odpowiedzialność wynikającą z istniejących przepisów prawa, postanowień jak również ewentualnych praw ochrony Użytkownik ponosi we własnym zakresie. Przed użyciem produktu zaleca się laboratoryjne / doświadczalne sprawdzenie jego przydatności do określonego projektu, obiektu budowlanego jak również w zamierzonych warunkach stosowania.

BEZPIECZEŃSTWO: Szczegółowe informacje zawarto w karcie charakterystyki niniejszego produktu dostępnej na żądanie Użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

DATA WYDANIA: 12 grudnia 2014 rok. Zastępuje wszystkie uprzednio opublikowane karty informacji technicznej niniejszego produktu.