


**ADMIXTURES ISOLA BV BW T 8**
**DOMIESZKA UPLASTYCZNIAJĄCA PN-EN 934-2:T2**

Plastyfikator **ISOLA BV BW T 8** jest wysoce efektywną domieszką uplastyczniającą mającą zastosowanie do:

- produkcji mieszanek betonowych dla konsystencji F1
- produkcji kostki brukowej
- produkcji galanterii betonowej z betonu wibroprasowanego
- produkcji betonowych rur, kręgów itp.

**DZIAŁANIE**

- Silnie dysperguje ziarna cementu w mieszance betonowej
- Homogenizuje mieszankę betonową
- Poprawia urabialność mieszanki przy tym samym w/c
- Podwyższa trwałość betonu

**WŁAŚCIWOŚCI**

Baza surowcowa	Lignosulfoniany
Gęstość (+20°C)	1,17 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Postać	Ciekła
Barwa	Ciemnobrunatna
pH	5,0 ± 1,0
Zawartość Cl <sup>-</sup>	≤0,1%
Zawartość Na <sub>2</sub> O	≤1,5%

**DOZOWANIE**

Stosować w ilości od 0,2 do 1,0% w stosunku do wagi cementu w zależności od oczekiwanego efektu uplastycznienia.

Plastyfikator ISOLA BV BW T 8 dozuje się razem z wodą zarobową lub bezpośrednio do gotowej mieszanki betonowej.

**WARUNKI SKŁADOWANIA**

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.  
Chronić przed przemrożeniem.

Optymalne warunki składowania od +5°C do +30°C.  
Trwałość produktu i zgodność z PN-EN 934-2 – 12 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu powyższych warunków.

**OPAKOWANIE**

- Kontenery 1150 kg
- Beczki 220 kg

UWAGI: Dane zawarte w niniejszej karcie informacji technicznej są zgodne z obecnym stanem Naszej wiedzy i doświadczenia. Dane dotyczące poszczególnych własności produktów lub ich przydatności do konkretnych zastosowań nie są prawnie wiążące. Odpowiedzialność wynikająca z istniejących przepisów prawa, postanowień jak również ewentualnych praw ochrony Użytkownik ponosi we własnym zakresie. Przed użyciem produktu zaleca się laboratoryjne / doświadczalne sprawdzenie jego przydatności do określonego projektu, obiektu budowlanego jak również w zamierzonych warunkach stosowania.

BEZPIECZEŃSTWO: Szczegółowe informacje zawarto w karcie charakterystyki niniejszego produktu dostępnej na żądanie Użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

DATA WYDANIA: 12 grudnia 2014 rok. Zastępuje wszystkie uprzednio opublikowane karty informacji technicznej niniejszego produktu.