

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1487 -CPR – 057 - 01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Kruszywo wypełniające
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu**

(Mączka wapienna)

2. Numer typu partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz 1.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Jako kruszywo wypełniające do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Cemex Polska Sp. z o. o; ul. Łopuszańska 38 D; 02- 232 Warszawa

Zakład Cementownia Rudniki; ul. Mstowska 10; 42-240 Rudniki

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Notyfikowana jednostka Nr 1487 certyfikująca kontrolę produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+, wydała Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki		Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Drobnosiarnistość			EN 13043: 2002 /AC:2004
Sito2mm	100%	Spełnione	
Sito 0,125mm	85 do 100%	Spełnione	
Sito0,063mm	70 do 100%	Spełnione	
Gęstość ziaren [Mg/m ³] pf	2, 6- 2, 8 Mg/m ³	Spełnione	
Właściwości usztywniające			
Puste przestrzenie suchego, zagęszczonego wypełniacza [%] V	V _{28/38}	Spełnione	
Pierścieni i kula Δ _{RAB}	Δ _{RAB} 8/16	Spełnione	
Liczba bitumiczna BN	BN ₂₄	Spełnione	
Rozpuszczalność w wodzie WS	WS ₁₀	Spełnione	
Szkodliwe pyły (Błękit metylenowy) M _{BF}	M _{BF} 7	Spełnione	
Gęstość nasypowa w stanie luźnym w nalcie [Mg/m ³]	0,4-0,6 Mg/m ³	Spełnione	
Zawartość węgla wapnia [%] CC	CC ₉₀	Spełnione	
Zawartość wody [%]	< 1	Spełnione	

9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):

Stolarska Edyta-Kierownik Zespołu Sterowania Jakością

Rudniki, 12-05-2014

Status zmian: Aktualizacja 2

(podpis)

