



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPR/CX-K540/4

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **CEMEX CX-K540**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Układanie płyt wewnątrz i na zewnątrz**
3. Producent: **Cemex Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa**
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, nr notyfikacji 1488**

- 6b. Europejski dokument oceny: -
Europejska ocena techniczna: -
Jednostka ds. oceny technicznej: -
Jednostka lub jednostki notyfikowane: -
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A2-s1,d0/A2fl-s1	EN 12004:2007+A1:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz Karta Charakterystyki	
Wytrzymałość zrywania jako przyczepność po ztwardzeniu	≥ 0,5 N/mm²	
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci zrywania jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 0,5 N/mm²	
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego zrywania jako przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm²	
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmarzania zrywania jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmarzania	≥ 0,5 N/mm²	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisany(-a):

Sławomir Chydzki . Menedżer Produktu
w Warszawie, dnia. 18.10.2018 r.