



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CPR/CX-P420/1B

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **CEMEX CX-P420B**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
EN 13813:2002: Materiał przeznaczony do wykonania podkładu podłogowego na bazie cementu
EN 998-2:2016: W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych
3. Producent: **Cemex Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 13813:2002, EN 998-2:2016**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: -
- 6b. Europejski dokument oceny: -
Europejska ocena techniczna: -
Jednostka ds. oceny technicznej: -
Jednostka lub jednostki notyfikowane: -
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	C 20	EN 13813:2002
Wytrzymałość na zginanie	F 4	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1_{fl}	
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Odporność na ścieranie	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
Proporcje składników, % masy - cement - kruszywo - dodatki	14% 85,5% 0,5%	EN 998-2:2016
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	1,5 kg/(m²·min^{0,5})	
Zawartość chlorków	0,1% Cl	
Przepuszczalność pary wodnej	μ 15/35 (wartość tab. wg EN 1745:2012 Tablica A.12)	
Przewodność cieplna / Gęstość	(λ_{10, dry, mat}) 1,11 W/(m·K) (średnia wartość tab.; P=50% wg EN 1745:2012 Tablica A.12) / 2000 kg/m³	
Substancje niebezpieczne	NPD	
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Sławomir Chłędzyński – Menedżer Produktu
w Warszawie, dnia. 31.12.2020 r.
(podpis)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'SC' followed by a long horizontal stroke.