



ISOCAST 9310

Superplastyfikator do betonu



Charakterystyka

ISOCAST 9310 jest domieszką opartą na eterach polikarboksyłowych, silnie uplastyczniającą i homogenizującą mieszkę betonową z dodatkiem podnoszącym wczesną wytrzymałość.

Stosowana do produkcji mieszanek betonowych samozagęszczalnych i łatwo zagęszczanych, mieszanek betonowych w prefabrykacji.

Domieszkę można stosować w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi ISOSPHERE. W takim przypadku zalecane jest przeprowadzenie prób laboratoryjnych. Domieszki należy dozować oddzielnie.

Dane techniczne

Baza surowcowa:

	etry polikarboksyłowe / PCE
Gęstość (w 20°C):	1,07 ± 0,02 g/cm³
Postać:	ciekła
Barwa:	jasnobrązowa
pH (w 20 °C)	3 – 5
Zawartość Cl-	≤ 0,10 % wagowo
Zawartość Na ₂ O _{eq}	≤ 1,50 % wagowo

Opis działania

Początkowy rozptył
Utrzymanie konsystencji
Opóźnienie
Wczesna wytrzymałość



Zakres stosowania

Produkcja mieszanek betonowych dla elementów prefabrykowanych z bardzo krótkim czasem urabialności oraz bardzo wysoką wytrzymałością wczesną. Systemy budowlane oparte na spoiwie cementowym.

Dozowanie

Stosować w ilości od 0,2 do 2,0 % w stosunku do wagi cementu w zależności od oczekiwanego efektu.

Zgodność / Zapewnienie jakości

ISOCAST 9310 podlega stałej wewnętrznej kontroli jakości podczas produkcji.

DOMIESZKA UPLASTYCZNIAJĄCA I UPŁYNNIAJĄCA
PN-EN 934-2:T2/T3.1/T3.2

Przechowywanie

Okres magazynowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli produkt jest prawidłowo przechowywany (szczelnie zamknięty w temperaturze > +10°C). Przechowywać w pojemnikach i zbiornikach szczelnie zamkniętych. Chronić produkt przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Opakowania handlowe

Kontenery 1000 l
Beczka 200 l

Kontakt

CEMEX Admixtures

e-mail pl.admixtures@cemex.com

tel.

Rejon północny

887 113 304

Rejon południowy

691 211 912



Stosowane przez nas surowce oraz wytwarzane produkty podlegają szczegółowej zakładowej kontroli produkcji. Zawartość Informacji Technicznej produktu bazuje na trzech dekadach doświadczeń, badań oraz świadczonych wsparcia technicznego. Z powodu ciągłego rozwoju i zmieniających się kierunków zastosowania zastrzegamy sobie prawo do poprawy i zmian naszych produktów. W sprawach technicznych nasi eksperci bardzo chętnie udzielą dodatkowych informacji i pomogą w razie potrzeby. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.



CEMEX Polska Sp. z o.o.,
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

CENTRUM
OBSŁUGI
KLIENTA

800 700 077

cok@e-cemex.pl