



ISOFLOW 6200

Superplastyfikator do betonu



Charakterystyka

ISOFLOW 6200 jest superplastyfikatorem opartym na polikarboksylanach o bardzo silnym efekcie plastyfikującym. Ułatwia homogenizację mieszanki, podnosi wytrzymałość wczesną, zmniejsza zapotrzebowanie na wodę przy zachowaniu wymaganej urabialności. Domieszkę można stosować w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi z oferty CEMEX – do betonów napowietrzanych. W takim przypadku zalecane jest przeprowadzenie prób laboratoryjnych. Domieszki należy dozować oddzielnie.

Dane techniczne

Baza surowcowa:	etery polikarboksylowe
Gęstość (w 20°C):	1,04 ± 0,02 g/cm ³
Postać:	ciekła
Barwa:	jasnożółta
pH (w 20 °C)	5,5 – 7,5
Zawartość Cl-	≤ 0,10 % wagowo
Zawartość Na ₂ O _{eq}	≤ 1,50 % wagowo

Opis działania



Zakres stosowania

Produkcja mieszanek betonowych o wymaganym dłuższym czasie urabialności.
 Produkcja mieszanek betonowych na prefabrykację.

Dozowanie

Stosować w ilości od 0,2 do 2,0 % w stosunku do wagi cementu w zależności od oczekiwanego efektu.

Zgodność / Zapewnienie jakości

ISOFLOW 6200 podlega stałej wewnętrznej kontroli jakości podczas produkcji.

DOMIESZKA UPLASTYCZNIAJĄCA I UPŁYNNIAJĄCA
 PN-EN 934-2:T2/T3.1/T3.2

Przechowywanie

Okres magazynowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli produkt jest prawidłowo przechowywany (szczelnie zamknięty w temperaturze > +5°C). Przechowywać pojemniki i zbiorniki szczelnie zamknięte. Chronić produkt przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Opakowania handlowe

Kontenery 1000 l
 Beczka 200 l

Stosowane przez nas surowce oraz wytwarzane produkty podlegają szczegółowej zakładowej kontroli produkcji. Zawartość Informacji Technicznej produktu bazuje na trzech dekadach doświadczeń, badań oraz świadczonym wsparciu technicznym. Z powodu ciągłego rozwoju i zmieniających się kierunków zastosowania zastrzegamy sobie prawo do poprawy i zmian naszych produktów. W sprawach technicznych nasi eksperci bardzo chętnie udzielą dodatkowych informacji i pomogą w razie potrzeby. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.



CEMEX Polska Sp. z o.o.,
 ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

CENTRUM
 OBSŁUGI
 KLIENTA

800 700 077
 cok@e-cemex.pl